

PIN LI-ION & BIỂU ĐỒ THAM CHIẾU THỜI GIẠN NẠP ĐIỆN TƯƠNG THÍCH

40Vmax		18V		14.4V		Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn	Sạc tiêu chuẩn	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn	Sạc tiêu chuẩn	Sạc giá tiết kiệm	
40Vmax Lithium-ion	8.0Ah BL4080F (191X65-8) (Trọng lượng: 1.9 Kg) <i>(tối ưu cho việc tải nặng)</i>	76 phút	170 phút	420 phút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.0Ah BL4050F (191L47-8) (Trọng lượng: 1.3 Kg) <i>(tối ưu cho việc tải nặng)</i>	50 phút	85 phút	260 phút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.0Ah BL4040 (191B26-6) (Trọng lượng: 1.0 Kg)	45 phút	67 phút	210 phút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5Ah BL4025 (191B36-3) (hộp đựng bằng giấy) (191B44-4) (hộp đựng bằng nhựa) <i>Số lượng có hạn</i> (Trọng lượng: 0.71 Kg)	28 phút	38 phút	130 phút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020 (191L29-0) (Trọng lượng: 0.69 Kg)	22 phút	30 phút	110 phút	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18V Lithium-ion	6.0Ah BL1860B (197422-4) (Trọng lượng: 0.66 Kg)	-	-	-	40 phút	85 phút	55 phút	130 phút	260 phút	130 phút	160 phút	130 phút	160 phút	160 phút	
	5.0Ah BL1850B (197280-8) (Trọng lượng: 0.64 Kg)	-	-	-	35 phút	70 phút	45 phút	110 phút	220 phút	110 phút	135 phút	110 phút	135 phút	135 phút	
	3.0Ah BL1830B (197599-5) (Trọng lượng: 0.64 Kg)	-	-	-	22 phút	42 phút	22 phút	60 phút	120 phút	60 phút	80 phút	60 phút	80 phút	80 phút	
	2.0Ah BL1820B (197254-9) (Trọng lượng: 0.38 Kg)	-	-	-	24 phút	33 phút	24 phút	45 phút	90 phút	45 phút	55 phút	45 phút	55 phút	55 phút	
	1.5Ah BL1815N (196235-0) (Trọng lượng: 0.35 Kg)	-	-	-	15 phút	22 phút	15 phút	30 phút	60 phút	30 phút	40 phút	30 phút	40 phút	40 phút	
14.4V Lithium-ion	6.0Ah BL1460B (197709-4) (Trọng lượng: 0.53 Kg)	-	-	-	-	-	55 phút	130 phút	260 phút	130 phút	160 phút	130 phút	160 phút	160 phút	
	BL1460A (632G42-4) (Trọng lượng: 0.53 Kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.0Ah BL1430B (197615-3) (Trọng lượng: 0.49 Kg)	-	-	-	-	-	22 phút	60 phút	120 phút	60 phút	80 phút	60 phút	80 phút	80 phút	
	1.5Ah BL1415N (196877-0) <i>Số lượng có hạn</i> (Trọng lượng: 0.29 Kg)	-	-	-	-	-	15 phút	30 phút	60 phút	30 phút	40 phút	30 phút	40 phút	40 phút	
BL1415NA (196280-5) (Trọng lượng: 0.30 Kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12Vmax Lithium-ion	5.0Ah BL1050B (1913G0-9)	75 phút	160 phút	160 phút	10.8V Lithium-ion 1.3Ah BL1013 (196066-7) (Trọng lượng: 0.17 Kg)	50 phút	12Vmax 2.0Ah (632R12-9)	120 phút	120 phút	-	-	-	-	-	
	4.0Ah BL1041B (197406-2)	60 phút	130 phút	130 phút	7.2V Lithium-ion 1.5Ah BL0715 (198000-3) (Trọng lượng: 0.12 Kg)	35 phút	DC1002 (191L80-0)	-	-	-	-	-	-		
	2.0Ah BL1021B (197396-9)	30 phút	70 phút	70 phút	18V / 14.4V Lithium-ion 2.0Ah BL1820G (191N69-0) (Trọng lượng: 0.39 Kg) BL1420G (191N76-3) (Trọng lượng: 0.33 Kg)	90 phút	DC1001 (196829-1)	-	-	-	-	-	-		
	1.5Ah BL1016 (197393-5)	22 phút	50 phút	50 phút	18V Lithium-ion 1.5Ah BL1815G (198186-3) (Trọng lượng: 0.39 Kg) BL1415G (198192-8) (Trọng lượng: 0.33 Kg)	70 phút	DC18WA (195423-8) (Trọng lượng: 0.53 Kg)	-	-	-	-	-	-		
					14.4V Lithium-ion 1.5Ah BL1815G (198186-3) (Trọng lượng: 0.39 Kg) BL1415G (198192-8) (Trọng lượng: 0.33 Kg)	80 phút	DC18WB (195437-7) (Trọng lượng: 0.53 Kg)	-	-	-	-	-	-		

191W37-7 CHARGER 18V DC18WB

191W37-7 (DC18WB)



Features

Model DC18WB is a battery charger developed for cost-conscious users to charge 14.4V/18V Makita G batteries.

The charging time is as follows:

BL1815G, BL1415G: 80 minutes

BL1820G, BL1420G: 105 minutes

Product Specifications

Charging Time (Hours)	BL1815G, BL1415G: 1.3 , BL1820G, BL1420G: 1.75
Dimensions (L X W X H)	90 (3-1/2) x 128 (5) x 65 (2-9/16)
Net Weight	0.25 Kg(0.6lbs)
Power Supply Cord	1.6m(5.3ft)

Battery Charger LXT®

DC18SH

Li-ion • 14,4V / 18V • DC18SH

Dual Charger for LXT® batteries.

Dual battery double charger for 14.4V and 18V LXT® batteries with quick release. Fully charge the battery in 30-130 minutes, depending on the capacity of the battery.



■ Technical specifications

Nominal Battery Voltage	14,4 / 18 V
Voltage LXT	✓
Charging Time 2.0 Ah	45 min
Charging Time 2.5 Ah	45 min
Charging Time 3.0 Ah	60 min
Charging Time 4.0 Ah	90 min
Charging Time 5.0 Ah	110 min
Charging Time 6.0 Ah	130 min
Power Supply Cord	2,0 m
Product net weight	1,4 kg

■ EAN 0088381542470

Link to product - www.makita.com



Kompaktladegerät DC18WC, Li-Ion, 14,4 V - 18 V LXT

DC18WC

Li-Ion • 14,4 V - 18 V • DC18WC

Kompaktladegerät für 14,4 V und 18 V Li-Ion LXT Akkus

Kompaktladegerät für 14,4V und 18V LXT Akkus, für die Wandmontage geeignet. Aufgrund seiner geringen Größe ist es leicht zu transportieren und zu lagern. Gut ablesbares Display zur Überwachung des Ladezustands. Ladezeit: 40-160 Minuten, je nach Kapazität (1,3 Ah - 6,0 Ah). Ermöglicht akkuschonendes laden, bei gleichzeitig geringerem Geräuschpegel.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 - 18 V
durchschnittliche Ladezeit	40 - 160 min
Ladezeit 1,3 Ah	40 min
Ladezeit 1,5 Ah	40 min
Ladezeit 2,0 Ah	55 min
Ladezeit 3,0 Ah	80 min
Ladezeit 4,0 Ah	110 min
Ladezeit 5,0 Ah	135 min
Ladezeit 6,0 Ah	160 min
Länge des Netzkabels	1,6 m
Produktabmessung (L x B x H)	110 x 137 x 67 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

