

Giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình

Đầu gài lò xo dùng cho thanh chống đa năng (CV Long Spring Nut)



Tiêu chuẩn (Standard): Thử tải an toàn QUATEST No.3 (Safety Loading Test)



Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Electro - galvanized steel),

Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot - dip galvanized steel)



Mã sản phẩm Đầu gài lò xo thép mạ điện Product Code	Mã sản phẩm Đầu gài lò xo mạ kẽm nhúng nóng Product Code	Kích thước ty ren Thread Rod Size (mm)
DGLX06	DGLX06NN	M6
DGLX08	DGLX08NN	M8
DGLX10	DGLX10NN	M10
DGLX12	DGLX12NN	M12
DGLX16	DGLX16NN	M16



Hướng dẫn cách lắp đặt đầu gài lò xo vào thanh chống đa năng Unistrut

UNISTRUT & FITTINGS

Bu - lông (CV Hex Bolt)

Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Electro - galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)

(***) Mã sản phẩm chi tiết sẽ căn cứ trên bảng báo giá



Mã sản phẩm Product Code (***)	BL06	BL08	BL10	BL12	BL16
Kích thước Size	M6	M8	M10	M12	M16

Đai chặn vênh/Đai chặn dày/Đai ốc (CV Spring Washer/Fender Washer/Hex Nut)

Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Electro - galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)

(***) Mã sản phẩm chi tiết sẽ căn cứ trên bảng báo giá

Mã sản phẩm Product Code (***)	Mã sản phẩm Product Code (***)	Mã sản phẩm Product Code (***)	Kích thước Size
LDV06	LD06	TAN06	M6
LDV08	LD08	TAN08	M8
LDV10	LD10	TAN10	M10
LDV12	LD12	TAN12	M12
LDV16	LD16	TAN16	M16



LDV



LD



TAN