



PEXA13SW (EM 601)**Đặc điểm:**

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: Led
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 3W
- Loại Pin: Ni-Cd (2.4V 0.35Ah).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >1.5giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Gắn tường (1 mặt).

Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: Led
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 3W
- Battery: Ni-Cd (2.4V 0.35Ah).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >1.5hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Wall (1 side).


PEXF23SC (NEW)**Đặc điểm:**

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: Led
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 3W
- Loại Pin: Ni-Cd (2.4V 0.5Ah).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >1.5giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Treo trần (2 mặt).

Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: Led
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 3W
- Battery: Ni-Cd (2.4V 0.5Ah).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >1.5hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Suspension (2 side).


Ghi chú: xin vui lòng liên hệ đặt hàng trước khi có thay đổi mẫu chữ EXIT.

PEXA13RW (ET 201)**Đặc điểm:**

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: Led
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 3W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 0.5Ah).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >1.5giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Âm tường (1 mặt).

Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: Led
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 3W
- Battery: Ni-Cd (3.6V 0.5Ah).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >1.5hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Recessed wall (1 side).

PEXG25SC**Đặc điểm:**


- Loại bóng: Led
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Công suất tiêu thụ: 5W
- Lắp đặt: Treo trần (2 mặt).

Features:

- Lamp: Led
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Power consumption: 5W
- Install: Suspension (2 sides).

Ghi chú:

Loại đèn này không sử dụng pin sạc.
Đổi màu liên tục (xanh, đỏ, vàng, xanh lá).



Ghi chú: xin vui lòng liên hệ đặt hàng trước khi có thay đổi mẫu chữ EXIT.