





## ĐÈN CHỐNG THẨM, CHỐNG BỤI PIFH Series

(Thân mạng và nắp được làm bằng PC)



≥0.9	80Ra	IP65	50.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

### Ưu điểm nổi bật

- Led tube dùng chip Bridgelux/Epistar
- Độ hoàn màu cao
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Chân đèn chống ẩm, chống bụi
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất


### Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- PF ≥ 0.9
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- CRI ≥ 80

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PIFH118L10	PIFH218L20	PIFH136L18	PIFH236L36
Loại bóng	1x10W	2x10W	1x20W	2x20W
Hiệu suất (Lm/W)	93	93	93	93
Quang thông (Lm)	930	1860	1860	3720
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Công suất (W)	10W±2	20W±2	20W±2	40W±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm) (LxWxH)	658x100x101	658x158x101	1268x100x101	1268x158x101
Đơn giá (đồng)	<b>773.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.585.000</b>

### Ứng dụng chung



- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube  
(10W-1250Lm, 20W-2500Lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).