

## Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu nước Flexible conduit for air conditioner and irrigation

Mã số - Cat.No	Điều giải - Description
SP9020DH	Ø20 - 50m/cuộn
SP9025DH	Ø25 - 40m/cuộn



## Ống đàn hồi - loại tự chống cháy - Flexible conduit - Fire resistant

Mã số Cat.No	Kích thước - Size (mm)					
	D	d	T	a	b	Chiều dài/cuộn Coil length
SP 9016CM	16	11.5	0.30	3.2	2	50
SP 9020CM	20	14.5	0.35	3.5	2.3	50
SP 9025CM	25	19	0.40	4.2	2.8	40
SP 9032CM	32	25	0.45	4.5	3	25
SP 9040CM	40	32	0.50	4.5	3.3	25
SP 9050CM	50	40	0.60	6.0	3.5	25



## Ống đàn hồi - loại tự chống cháy - chịu va đập cao - Flexible conduit - Fire resistant & high impact resistant

Mã số Cat.No	Kích thước - Size (mm)			Chiều dài/cuộn Coil length
	D	T	Chiều dài/cuộn Coil length	
SP 9016CH	16	0.5	50	
SP 9020CH	20	0.6	50	
SP 9025CH	25	0.7	40	
SP 9032CH	32	0.7	25	



\* Ống đàn hồi tự chống cháy chịu va đập cao có màu trắng.

Muốn đặt ống màu khác thì thêm mã vào cuối: Đỏ = RD; Vàng cam = OR; Xanh dương = DB; Đen = BK

VD: Muốn đặt ống màu đỏ sẽ có mã SP 9016CH/RD

### ĐẶC ĐIỂM

Ống luồn đàn hồi SP có khả năng cuộn chặt lại mà không cần tốn nhiều sức lực hay tổn hại đến bề mặt tường của công trình, không bị méo mó mặt cắt của ống khi uốn cong.

Lợi ích đặc biệt của ống mềm là giảm được thời gian lắp đặt ở những nơi khó thi công, giảm phụ kiện kèm theo và các chi phí trực tiếp khác.

Ống luồn đàn hồi SP được thiết kế để dùng lẫn với các phụ kiện của ống cứng như hộp nối, cút nối...

### ỨNG DỤNG

Loại ống luồn này đặc biệt phù hợp với việc lắp nối hoặc ở những nơi khó lắp đặt như những nơi bị gấp khúc, uốn lượn.

Nó cũng phù hợp khi dùng với máy móc thiết bị (di chuyển hay cố định) những máy móc có độ rung lớn.

### TIÊU CHUẨN

Ống luồn đàn hồi SP được sản xuất từ nhựa PVC, tự chống cháy và phù hợp với tiêu chuẩn IEC 614-2-4/405.

